

G R U P O
TX[®]



www.grupotx.com.pe



GRUPO TX INCURSIONA JUNTO A CEMENTOS INKA EN EL PERÚ

DESARROLLAMOS EL FUTURO EN EQUIPO

Grupo TX en el año 2021 conforma una alianza junto a la empresa Cementos INKA, ubicada en Perú y respaldada por más de 15 años de trayectoria como productores y comercializadores de cemento con altos estándares de calidad. De esta manera, se creó Grupo TX – INKA para ofrecer una nueva línea de Morteros predosificados con la misión de abastecer el mercado peruano con productos nuevos e innovadores, generando ganancias de tiempo y calidad en los trabajos de nuestros clientes.

La Misión del Grupo TX – INKA es seguir desarrollando nuevos productos y soluciones constructivas para el mercado peruano.

CONCRETO LISTO 40 KG

El Concreto Listo preparado es un mortero predosificado en seco producido a partir de cemento Portland tipo I, que cumple con las especificaciones de las Normas Técnicas NTP 334.009 y ASTM C-150 de origen nacional, áridos de granulometría graduada y controlada, con aditivos que permiten mejorar el tiempo abierto de trabajabilidad y resistencias mecánicas.

Está recomendado para la confección de cimientos, sobrecimientos y radieres, así como para moldajes para la confección de pilares, cadenas y muros.



PEGA LADRILLO 40 KG

El Mortero Pegador de Ladrillo, es un mortero cementicio predosificado en seco, formulado especialmente para realizar las instalaciones de las unidades de albañilería de ladrillos prensados y artesanal, bloques de hormigón.

Está especialmente diseñado con cementos Portland tipo I, que cumple con las especificaciones de las normas técnicas NTP 334.009 y ASTM C-150, áridos seleccionados y aditivos especiales que forman un producto de alta performance, listo para su uso.



TARRAJEO LISTO 40 KG

Tarrajeo Listo, es un mortero cementicio predosificado en seco. Está especialmente formulado con cementos Portland tipo I, que cumple con las especificaciones de las normas técnicas NTP 334.009 y ASTM C-150, áridos seleccionados y aditivos especiales e hidrófugos, diseñado para realizar tarrajeos y estucos en muros de albañilería de ladrillos prensados y artesanales, muros de hormigón rugoso tanto en el exterior como en el interior.



GRUPO TX INCURSIONA JUNTO A CEMENTOS INKA EN EL PERÚ

DESARROLLAMOS EL FUTURO EN EQUIPO

PEGAMENTO EXTRA FUERTE 25 KG

Es un adhesivo de tecnología avanzada, formulado para cerámicas y porcelanatos sobre superficies rígidas tanto para exterior como para interior.

Está diseñado para realizar la instalación de cerámicos, porcelanatos, piezas de baja absorción sobre superficies rígidas, lisas o con poca rugosidad o en pisos en presencia de losa radiante, para interiores o exteriores, con o sin presencia de humedad.



PEGAMENTO INTERIOR 25 KG

Es un adhesivo para cerámicas y azulejos sobre superficies rígidas la cual se puede instalar generando un mayor espesor de carga.

Diseñado para realizar la instalación de cerámicos, azulejos y mosaicos sobre superficies rígidas verticales u horizontales tanto en interiores como en el exterior, con o sin presencia de humedad. Sirve para todo tipo de palmetas cerámicas comunes.



PEGAMENTO FLEXIBLE BLANCO 25 KG

Es un pegamento predosificado en seco, formulado con áridos seleccionados, cemento blanco de muy alta calidad y aditivos especiales. Diseñado para realizar la instalación de porcelanatos, piedra pizarra, cerámicos, azulejos, mosaicos sobre superficies rígidas y flexibles, verticales u horizontales, tanto en interior como exterior, con o sin presencia de humedad.

Cada saco rinde 1,6 Kg/m/mm de espesor aproximadamente. Los consumos en obra son variables, ya que dependen de las nivelaciones y condiciones de los sustratos a revestir.



NIVELADOR DE PISOS 25 KG

El Nivelador de Pisos es un mortero monocomponente predosificado listo para su uso, está especialmente formulado con cementos Portland tipo I, que cumple con las especificaciones de las normas técnicas NTP 334.009 y ASTM C-150, áridos seleccionados y aditivos especiales. Diseñado para realizar reparaciones y nivelaciones de pisos en espesores entre 7 mm a 20 mm. Al ser utilizado en pisos es apto para el tránsito liviano entre 24 a 48 horas (dependiendo de las condiciones climáticas).

Además permite dejar superficies niveladas y resistentes para recibir posteriormente, piso flotante, alfombras, cerámicas, parquet, pisos de madera, etc.





G R U P O
TX®



www.grupotx.com.pe

Sub Lote, Av. Cajamarquilla 2C, Lurigancho-Chosica, Perú
Correo: contacto@grupotx.com.pe