



G R U P O
TX

CONSTRUYENDO FUTURO

MATERIALES
PARA **CONSTRUIR**
TUS PROYECTOS

D E S A R R O L L A M O S E L F U T U R O E N E Q U I P O

www.grupotx.com.pe

CONCRETO LISTO 175 - 40 KG

Predosificado en seco producido a partir de cemento de alta resistencia que cumple con las especificaciones de las Normas Técnicas NTP 334.009 y ASTM C-150 de origen nacional, áridos de granulometría graduada y controlada, con aditivos que permiten mejorar el tiempo abierto de trabajabilidad y resistencias mecánicas.



CONCRETO LISTO - 40 KG

Mortero predosificado en seco producido a partir de cemento Portland tipo I, que cumple con las especificaciones de las Normas Técnicas NTP 334.009 y ASTM C-150 de origen nacional, áridos de granulometría graduada y controlada con aditivos que permiten mejorar el tiempo abierto de trabajabilidad y resistencias mecánicas. Está recomendado para la confección de cimientos, sobrecimientos y radieres, así como para moldajes para la confección de pilares, cadenas y muros.



PEGA LADRILLO - 40 KG

Mortero cementicio predosificado en seco, formulado especialmente para realizar las instalaciones de las unidades de albañilería de ladrillos prensados y artesanal, bloques de hormigón. Está especialmente diseñado con cementos Portland tipo I, que cumple con las especificaciones de las normas técnicas NTP 334.009 y ASTM C-150, áridos seleccionados y aditivos especiales que forman un producto de alta performance, listo para su uso.



TARRAJEO - 40 KG

Mortero cementicio predosificado en seco. Está especialmente formulado con cementos Portland tipo I, que cumple con las especificaciones de las normas técnicas NTP 334.009 y ASTM C-150, áridos seleccionados y aditivos especiales e hidrófugos, diseñado para realizar tarrajeos y estucos en muros de albañilería de ladrillos prensados y artesanales, muros de hormigón rugoso tanto en el exterior como en el interior.



PEGAMENTO EXTRA FUERTE - 25 KG

Adhesivo de tecnología avanzada, formulado para cerámicas y porcelanatos sobre superficies rígidas tanto para exterior como para interior. Está diseñado para realizar la instalación de cerámicos, porcelanatos, piezas de baja absorción sobre superficies rígidas, lisas o con poca rugosidad o en pisos en presencia de losa radiante, para interiores o exteriores, con o sin presencia de humedad.



PEGAMENTO INTERIOR - 25 KG

Adhesivo para cerámicas y azulejos sobre superficies rígidas la cual se puede instalar generando un mayor espesor de carga. Diseñado para realizar la instalación de cerámicos, azulejos y mosaicos sobre superficies rígidas verticales u horizontales tanto en interiores como en el exterior, con o sin presencia de humedad. Sirve para todo tipo de palmetas cerámicas comunes.





NIVELADOR DE PISOS - 25 KG

Mortero monocomponente predosificado listo para su uso, está especialmente formulado con cementos Portland tipo I, que cumple con las especificaciones de las normas técnicas NTP 334.009 y ASTM C-150, áridos seleccionados y aditivos especiales. Diseñado para realizar reparaciones y nivelaciones de pisos en espesores entre 7 a 20 mm. Al ser utilizado en pisos es apto para el tránsito liviano a las 24 a 48 horas (dependiendo de las condiciones climáticas). Diseñado para dejar superficies niveladas y resistentes para recibir posteriormente, piso flotante, alfombras, cerámicas, parquet, piso de madera, etc.



CONCRETO LÍQUIDO 140 Y 175 - 40 KG

Predosificado en seco producido a partir de cemento de alta resistencia que cumple con las especificaciones de las Normas Técnicas NTP 334.009 y ASTM C-150 de origen nacional, áridos de granulometría graduada y controlada, con aditivos que permiten mejorar el tiempo abierto de trabajabilidad y resistencias mecánicas. Su característica más fluida permite realizar instalaciones de relleno de alveolos en bloques de concreto y en instalaciones o zonas donde por disposición contengan gran cantidad de enfierraduras realizando trabajos más prolijos y de mejor calidad.



CONSTRUYENDO FUTURO

MATERIALES
PARA CONSTRUIR
TUS PROYECTOS

www.grupotx.com.pe

Antigua panamericana sur km 20, manzana ñ lote número 2, cooperativa las vertientes, Lima Perú
Correo: contacto@grupotx.com.pe